



BoFloor
Qualität, die belastbar ist

BoSoft
Gummifliesen



BoSoft-Gummifliesen sind vielseitige und langlebige Fliesen, die sich ideal für den Einsatz unter Spielgeräten auf Spielplätzen, in Kindertagesstätten, aber auch auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen und Sportschulen eignen. Diese wasserdurchlässigen Fliesen bestehen aus gepresstem Gummigranulat, das für einen sicheren und rutschfesten Bodenbelag sorgt. Die Fliesen sind auf der Unterseite mit einer Noppenstruktur versehen, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. BoSoft-Gummifliesen bieten eine sichere und langlebige Bodenbelagslösung für verschiedene Anwendungen. Sie erfüllen die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards und sind daher eine ausgezeichnete Wahl für Ihre Projekte.

Installation

Die BoSoft-Gummifliesen können einfach und ohne Kleben auf den vorhandenen Untergrund verlegt werden. Sie lassen sich einfach mit einem scharfen Messer oder einer Stichsäge zuschneiden. Die Fliesena können auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden werden.

- Stossend
- Mit Hightack-Kleber
- Mit Stift-Verbindung

Eigenschaften und Vorteile

- Verschleißfest
- Schnell und einfach zu installieren
- Stoß- und schallabsorbierend
- Wasserdurchlässig
- Feuchtigkeits- und frostbeständig
- Anti-rutsch
- Hohen Fallschut

Anwendungen

- Spielplätze
- Kindertagesstätten
- Schulen
- Balkone
- Terrassen
- Laubengängen
- Fitnessstudios

Technische Daten

Abmessungen BoSoft	Gewicht pro Fliese	HIC (meter)
2x50x50 cm	3,78 kg	0,6
2,5x50x50 cm	4,5 kg	0,6
3x100x100 cm	19,1 kg	1
3x50x50 cm	4,78 kg	1
4x100x100 cm	24,4 kg	1,4
4x50x50 cm	6,38 kg	1,4
5x100x100 cm	29,7 kg	1,7
5x50x50 cm	8 kg	1,7
6x100x100 cm	38,2 kg	1,9
6x50x50 cm	9,55 kg	1,9
7x100x100 cm	45,6 kg	2,2
7x50x50 cm	11,4 kg	2,2
8x100x100 cm	48,7 kg	2,5
8x50x50 cm	12,2 kg	2,5

Technische Spezifikationen BoSoft

Verbindung	Zapfenverbindung
Material	Gummigranulat

Farben



Schwarz



Grau



Grün



Rot braun

Farbvariation

Bitte beachten Sie, dass die Farben der Fliesen von den gezeigten Bildern abweichen können. Vorhandene Farbmuster dienen lediglich der Orientierung, tatsächlich gelieferte Fliesen können geringfügige Farbabweichungen aufweisen.

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.bofloor.de
www.bofloor.at